

Haustürkauf – Was muss beachtet werden?

- | | |
|---|---|
| ☐ 1. Richtig messen | Das richtige Ausmessen ist essenziell, damit Ihre neue Haustür perfekt in die Türöffnung passt und bestmögliche Werte in Bezug auf Dichtigkeit und Schallschutz erreichen kann. Wenden Sie sich hierzu direkt an unsere heroal Fachpartner. Diese beraten Sie auch gerne direkt vor Ort zu Ihrer neuen Haustür und nehmen Aufmaß. |
| ☐ 2. Design | Die Haustür ist das Erste, was Ihre Gäste zu sehen bekommen, und begrüßt Sie, wenn Sie nach einem Arbeitstag nach Hause kommen. Daher sollte das Haustürdesign Ihren Wünschen und dem Stil Ihres Hauses optimal entsprechen. Haustürsysteme von heroal können in den vielfältigen Farben der RAL-Palette, DB-Farben, exklusiv in den Les Couleurs® Le Corbusier und hochwertigen Holz-, Beton- und Rostoptiken beschichtet werden. Die heroal Haustürfüllung eignet sich ideal für moderne Häuser mit geradliniger Architektur. Für alle anderen Stile sind heroal Haustürsysteme mit den Füllungen der gängigen Hersteller zertifiziert. |
| ☐ 3. Material | Die Wahl des Materials hat Einfluss auf Optik, Langlebigkeit, Sicherheit und Schalldämmung der Haustür. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Holz-, Kunststoff- oder Aluminium-Haustüren. heroal Haustüren aus Aluminium sind nicht nur langlebig und pflegeleicht, sie garantieren auch erstklassige Eigenschaften wie optimalen Einbruchschutz, beste Dämmwerte, Witterungs- und -Korrosionsbeständigkeit, eine hohe Materialstabilität sowie eine ganzjährig störungsfreie Funktion. |
| ☐ 4. Einbruchschutz | Haustüren sind beliebte Ziele von Einbrechern und sollten daher mindestens die Widerstandsklasse RC 2 erreichen. Neben dem Material der Haustür, erhöhen beispielsweise eine Mehrpunkverriegelung, Sicherheitsbeschlag und entsprechende Türbänder den Einbruchschutz Ihrer Haustür. heroal Haustüren sind bis zur Widerstandsklasse RC 3 zertifiziert und halten somit Tätern mit zusätzlichem Werkzeug mindestens fünf Minuten stand. |
| ☐ 5. Wärmedämmung | Ihre Haustür sowie gegebenenfalls Seitenteile und Oberlicht spielen eine wichtige Rolle, wenn es um die Energieeffizienz Ihres Hauses geht. Eine gut gedämmte Haustür sollte einen U-Wert von $U_D \leq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ aufweisen. heroal Haustüren gewährleisten optimale Wärmedämmung und erreichen Dämmwerte für jede Anforderung. Mit dem passivhaustauglichen Türsystem heroal D 92 UD werden U-Werte von $U_D \geq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ erzielt. |
| ☐ 6. Schallschutz | Der Geräuschpegel außerhalb der eigenen vier Wände ist heutzutage nicht zu unterschätzen. Gerade in Wohnlagen an vielbefahrenen Straßen, in der Nähe von Flughäfen oder Bahntrassen trägt Lärmschutz maßgeblich zu einem gesunden Wohnen und Wohlfühlen im eigenen Zuhause bei. Wählen Sie daher eine Tür, die einen ausreichenden Schallschutz für Ihr Zuhause garantiert. heroal Haustürsysteme erreichen die Schallschutzklassen 1 – 3 und erfüllen so höchste Ansprüche an Schalldämmung. Zur genauen Ermittlung des Lärmaufkommens und der daraus resultierenden Schallschutzklasse wenden Sie sich am besten an einen heroal Fachpartner. |
| ☐ 7. Förderungen | Prüfen sie vor dem Kauf einer neuen Haustür, ob diese förderfähig ist. Förderprogramme wie beispielsweise „Energieeffizient Sanieren“ der KfW bieten hier entsprechende Möglichkeiten. Beachten Sie, dass der Antrag auf Förderung vor dem Kauf und dem Einbau der neuen Haustür erfolgen muss. |
| ☐ 8. Montage | Die fachgerechte Montage und Einstellung der Haustür gewährleisten ein optimales Ergebnis im Hinblick auf Sicherheit, Wärmedämmung, Schallschutz und Langlebigkeit. Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Haustür haben und eine optimale Funktionsweise der Tür sichergestellt werden kann, übernehmen die heroal Fachpartner sowohl die Lieferung als auch die Montage Ihrer Haustür und stehen Ihnen auch weiterhin als Servicepartner zur Verfügung. |