

ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 0879wi03 gültig bis 31. Dezember 2025

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland




Kategorie: **Fensterrahmen**
Hersteller: **heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co.KG, Verl, Deutschland**
Produktnamen: **heroal W 77 PH**

Folgende Kriterien für die kühl-gemäßigte Klimazone wurden geprüft

Behaglichkeit $U_W = 0,79 \leq 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
 $U_{W,\text{eingebaut}} \leq 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
mit $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Hygiene $f_{Rsi=0,25} \geq 0,70$



kühl-gemäßigte Klima



ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE

Passivhaus Institut

Passivhaus-
Effizienzklasse


phE

phD


phC

phB


phA



Berechnungsmodell



Isothermengrafik



Beschreibung

Aluminium Fensterrahmen mit Wärmedämmung aus Resol- und PU-Schaum. Glasstärke: 48 mm (4/18/4/18/4), Glaseinstand: 18 mm, Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate

Erläuterung

Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von $1,23\text{ m} \times 1,48\text{ m}$ bei $U_g = 0,70\text{ W}/(\text{m}^2\text{ K})$ berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

Verglasung	$U_g =$	0,70	0,64	0,58	0,52	W/(\text{m}^2\text{ K})
		↓	↓	↓	↓	
Fenster	$U_w =$	0,79	0,76	0,73	0,70	W/(\text{m}^2\text{ K})

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeföhrten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderungen eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.

Geprüfte Einbausituationen

Betonschalungsstein (offenbar)	Wärmedämmverbundsystem (WDVS) (offenbar)	Zweischaliges Mauerwerk (offenbar)
$U_{Wand} = 0,13 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	$U_{Wand} = 0,13 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	$U_{Wand} = 0,15 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
ψ_{einbau} W/(m K)	ψ_{einbau} W/(m K)	ψ_{einbau} W/(m K)
Oben 0,013	Oben 0,013	Oben 0,008
Seitlich 0,013	Seitlich 0,013	Seitlich 0,008
Unten 0,021	Unten 0,019	Unten 0,008
$U_{W,\text{eingebaut}} = 0,84 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	$U_{W,\text{eingebaut}} = 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	$U_{W,\text{eingebaut}} = 0,82 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Rahmen-Kennwerte	Rahmenbreite b_r mm	Rahmen- U -Wert U_r W/(m ² K)	Glasrand- ψ -Wert ψ_g W/(m K)	Temperaturfaktor $f_{Rsi=0,25}$ [-]
Pfosten 1 Flügel (1M1)	214	0,80	0,026	0,77
Unten (OB1)	180	0,78	0,025	0,78
Oben (OH1)	180	0,78	0,025	0,78
Seitlich (OU1)	180	0,78	0,025	0,78
Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate		Sekundärdichtung: Polysulfid		